

Panasonic
ideas for life

Listino Prezzi Network TVCC suggerito al Pubblico*
Ottobre 2004 rev.a

Internet

LAN/WAN

*Security Solution Ideas
for Tomorrow*

Network

http://www

Remote monitoring by

Panasonic Italia S.p.A.
System Group - CCVE B.U.
Via Lucini,19 - 20125- Milano
Tel: 02-6788.1 - Fax: 02-6788.314
e-mail: ccve@panasonic.it

Panasonic è marchio registrato dalla MATSUSHITA ELECTRIC
Il presente listino annulla e sostituisce il precedente

*tutti i prezzi indicati nel presente listino devono essere considerati IVA esclusa

NUOVO PREZZO / PRODOTTO



MODELLO PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO SUGGERITO END USER	
---------------------	-------------------------	------------------------------	--

Network Camera



NETWORK CAMERA *Motion Detector integrato* **IE 5.50 browser o superiore**

Serie NS320: Speed dome a colori, CCD da **1/4"**, risol. 480linee, sens. 1lx a F1.4, ottica zoom ottico 10x (4.2 - 42mm) zoom digitale 5x, uscita video PAL, uscita per reti Ethernet 10/100BaseT

WV-NS320/G	Speed dome a colori, sync int./ext/VD2/LL, ELC, sens-up 4x, web server integrato, 16 preset, compressione del segnale JPEG, risoluz. Max 752x568, alimentazione 220Vac	€ 1.750,00	
WV-NS324E	Speed dome a colori, sync int./ext/VD2/LL, ELC, sens-up 4x, web server integrato, 16 preset, compressione del segnale JPEG, risoluz. Max 752x568, alimentazione 24Vac	€ 1.750,00	



NETWORK CAMERA digital **SDII** *Motion Detector integrato* **IE 5,50 o superiore**

Serie NP472: CCD da **1/3"**, risol. 570linee in B/N - 480linee a colori, sens. 0.1lx a F1.4 in B/N - 0.8lx a colori uscita video PAL più uscita diretta per connessioni a reti Ethernet 10/100BaseT

WV-NP472E	Telecamera SDII, sync int./ext/VD2/LL, ELC, ottiche CS, sens-up 32x, web server integrato, compressione del segnale JPEG, risoluz. Max 752x568, alimentazione 12Vdc	€ 981,25	
------------------	---	-----------------	--



NETWORK CAMERA digital **SDII** *Motion Detector integrato* **IE 5,50 o superiore**

Serie NW470: CCD da **1/3"**, risol. 570linee in B/N - 480linee a colori, sens. 0.1lx a F1.4 in B/N - 0.8lx a colori uscita video PAL più uscita diretta per connessioni a reti Ethernet 10/100BaseT

WV-NW470S/G	Telecamera SDII, sync int./ext/VD2/LL, ELC, ottiche CS, sens-up 32x, web server integrato, custodia vandal proof, zoom ottico digitale 2x, ottica varifocal integrata, Quad Screen compressione del segnale JPEG, risoluz. Max 752x568, alimentazione 230Vdc	€ 1.050,00	
WV-NW474SE	Telecamera SDII, sync int./ext/VD2/LL, ELC, ottiche CS, sens-up 32x, web server integrato, custodia vandal proof, zoom ottico digitale 2x, ottica varifocal integrata, Quad Screen compressione del segnale JPEG, risoluz. Max 752x568, alimentazione 24Vdc	€ 1.050,00	



NETWORK CAMERA *Motion Detector integrato* **IE 5.50 browser o superiore**

Serie NM100: sensore d'immagine C-MOS a colori, risoluzione 660x492 pixels, sensibilità 2lx, compressione dell'immagine JPEG o MPEG4 selezionabile, max transfer rate 30ips(MPEG4)

WV-NM100/G	IP camera con ottica a focale fissa brandeggiata, pan 140° - tilt 120°, web server integrato 8 preset, in/out di allarme, software di configurazione inclusi, alimentazione 9Vdc	€ 373,75	
-------------------	---	-----------------	--

NUOVO PREZZO / PRODOTTO



MODELLO PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO SUGGERITO END USER	
---------------------	-------------------------	------------------------------	--

Network Camera



IE 5.50 browser o superiore

Serie HCM280: Speed dome a colori, CCD da 1/4", risol. 480linee, sens. 1lx a F1.4, ottica zoom ottico 21x (3.8 - 79.8mm) zoom digitale 2x, uscita per reti Ethernet 10/100BaseT

KX-HCM280CE	Speed dome a colori, 8 preset, in/uoct di allarme, web server integrato, software di configuraz., compressione del segnale JPEG, risoluz. Max 640x480, alimentazione 12Vdc
--------------------	--

€ 1.225,00



Indoor camera IE 5.50 browser o superiore

Serie HCM10: sensore d'immagine C-MOS colori, risoluzione 640x480 pixels, sensibilità 10lx, compressione dell'immagine JPEG o M-JPEG selezionabile, max transfer rate 15ips

KX-HCM10	IP camera con ottica a focale fissa brandeggiata, pan 120° - tilt 90°, web server integrato 8 preset, in/out di allarme, software di configurazione inclusi, alimentazione 9Vdc
-----------------	---

€ 373,75



Outdoor camera IP5X IE 5.50 browser o superiore

Serie HCM230: sensore d'immagine C-MOS colori, risoluzione 640x480 pixels, sensibilità 10lx, compressione dell'immagine JPEG o M-JPEG selezionabile, max transfer rate 15ips

KX-HCM230	La telecamera mantiene le caratteristiche della KX-HCM10
------------------	--

€ 586,25



Indoor camera IE 6.0 browser o superiore

Serie C10: sensore d'immagine C-MOS 1/4" colori 320,000 pixels, risoluzione ~~640x480 pixels~~, sensibilità 1 lx, compressione dell'immagine JPEG o M-JPEG selezionabile, max transfer rate 15fps (320 x 200, 160 x 120) 7,5 fps (640 x 480), multiscreen fino a 12 telecamere, pan e tilt, Sensore Infrarossi

Disponibile
Ottobre '04

BL-C10CE	IP camera con ottica a focale fissa brandeggiata, pan 100° - tilt 50°, web server integrato 8 preset, Sensore Infrarossi, software di configurazione inclusi, alimentazione 9Vdc
-----------------	--

€ 246,25

 NUOVO PREZZO / PRODOTTO



MODELLO PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO SUGGERITO END USER	
---------------------	-------------------------	------------------------------	--

Codec video - LAN



IE 5.00 browser o superiore

Serie NT104: Codec per reti Ethernet 10/100BaseT per la trasmissione di segnali video su reti LAN, permette di gestire via browser speed Dome, HD-Recorder, matrici video



WJ-NT104/G	Unità di interfacciamento per reti Ethernet 10/100BaseT, 4 ingressi video passanti, porta alarm/remote, controllo diretto delle speed dome Panasonic su cavo coassiale o in RS485, porta RS232 per la connessione di un modem analogico, max transfer rate 15ips, alimentazione 12Vdc	€ 1.904,44	
WJ-SNT104E	Software di aggiornamento alla versione 3.00, da utilizzarsi con vecchi prodotti per allineare le loro performance a quelli della nuova generazione.	€ 368,75	

Recording Software



Professional recording software

IE 5.50 browser o superiore

Serie AS710: software di registrazione per 64 IP camera max 100 accessi client simultanei, oppure sola visione di max 128 IP camera e max 200 accessi client simultanei, compressione JPEG/MPEG4



WV-AS710E	Software per la registrazione e visione di telecamere IP Panasonic compatibile solo con i modelli delle serie NM100, NP472, NS320. Permette di gestire anche telecamere tradizionali connesse in rete tramite web server NT104. Gestione architettura Server-Client con utilizzando OS Linux 8,0 sul PC Server ed OS Windows 2000 o XP.	€ 2.426,25	
------------------	---	-------------------	--



Professional recording software

IE 5.50 browser o superiore

Serie HNP60: software di registrazione per 12 IP camera, compressione JPEG/MJPEG



BB-HNP60CE	Software per la registrazione e visione di telecamere IP Panasonic compatibile solo con i modelli KX-HCM280, KX-HCM10, KX-HCM230 e BL-C10. Funzioni motion detection e cam-bar, gestione IP camera con PTZ Sistema Operativo Windows 2000 o Windows XP	€ 350,00	
-------------------	--	-----------------	--